

S411 PS

SERIE DE CÉLULAS DE MEDICIÓN CONDUCTORAS



GENERAL CARACTERÍSTICAS

Amplia gama de células conductoras diseñadas tanto para el tratamiento de aguas como para aplicaciones industriales.

Gracias a los materiales de primera calidad y a la constante de la célula (k), los usuarios pueden cubrir una amplia gama de aplicaciones con diferentes rangos de medición.

APLICACIONES

- Agua sin tratar
- Agua potable

MODELOS

- S411 U
- S411 PS
- S411 DI2
- S411 / S411 C
- S411 TEF/ S411 TEF C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelos		S411 TEF/ S411 TEF C	S411 DI2	S411 U	S411 PS
Constante K	1	1	1	1	10/100
Rango de medición	0...50.000 μ S	0...10.000 μ S	0...200.000uS	0...50.000 μ S	00...1.000/ 0.04...20.00uS
Compensación de temperatura	No/Yes (C)	No/Yes (C)	Yes	Yes	Yes
Temperatura de funcionamiento	0...100°C	0...100°C	0...60°C	0...120°C	0...130°C
Presión máxima de funcionamiento	5 bar	2 bar	1 bar	6 bar at 20°	16 bar
Material de la carrocería	PP	PTFE	Epoxy	PSU	Acero inoxidable
Material del electrodo	Grafito	INOX	Platino	Grafito	Acero inoxidable
Material del electrodo	½" GAS	1" GAS	PG 13.5	½" npt	½" npt