



SENSORES Y  
CONTROLES



ANALIZADORES  
Y MUESTRAS



NIVEL, FLUJO  
Y PRESIÓN



APLICACIÓN WEB Y  
REGISTRO DE DATOS



ACCESORIOS

# HOJA DE DATIS DE PSS8

## HOUSING SENSOR HOLDER



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PSS8 es un portasondas versátil para la inserción de sondas de derivación. El portasondas puede contener casi todas las sondas Chemitec, es decir, electrodos de pH u ORP, sondas de conductividad, oxígeno y turbidez/S.S.. El portasondas puede montarse en la pared.

### APLICACIÓN

- Aguas residuales
- Agua potable
- Torres de refrigeración
- Osmosis inversa
- Riego

## DATOS TÉCNICOS

Material del cabezal	PP negro
Material de vidrio	PMMA transparente
Rango de presión	PP Negro
Conexión de la sonda	Máx. 2 bar
Entrada/salida	= PG 13,5 mm, 42 mm, 35 mm, 24 mm.
Rango de pH	8x12 mm (tubo)
Compatibilidad química	

## DIMENSIONES



## CÓDIGOS DE ORDEN

9900103087	PSS 8-A para tres sondas (Ø12 mm)
9900103088	PSS 8-AI para tres sondas (Ø12 mm)
9900103086	PSS 8-BI para una sonda (Ø35 o 42 mm)
9900103089	PSS 8-C para una sonda (Ø24 mm)